



FICHA TECNICA

CHALKY FINISH PINTURA PARA MUEBLES EFECTO TIZA SPRAY

Descripción	Pintura para muebles efecto tiza en Spray interior -exterior acabado ultra mate
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> - Acabado liso mate efecto tiza - Para uso interior y exterior - Rendimiento excepcional - No es necesaria la imprimación ni lijado previo - Funciona sobre barnices y pinturas antiguos - No necesita capa de protección del acabado
Usos	Puede aplicarse directamente sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier superficie rígida (como metal, plástico u otra), con la imprimación adecuada.
Colores y tamaños	Blanco Tiza, Blanco Antiguo, Crema, Cacao, Verde Oliva, Azul Profundo, Antracita, Gris Invernal, Rosa Antiguo, Marrón Yute, Azul Cielo, Rosa Porcelana. Spray 400 ml
Características técnicas	<p>Rendimiento: 2 m²/400ml.</p> <p>Secado Seco al tacto en 1 hora. Puede manipularse después de 4 horas. Aplique una segunda capa después de 4 horas si es necesario. Secado total después de 4 horas.</p>
Modo de empleo	<p>Preparación Para obtener los mejores resultados, compruebe que la superficie esté limpia y sin cera ni aceites. Si se ha usado cera, limpie bien la superficie con disolvente. Recomendamos lijar la madera nueva antes de pintarla.</p> <p>Modo de empleo Agitar le bote enérgicamente durante 1 minuto después de oír la mezcla de bolitas. Continuar agitando periódicamente durante el uso. Mantener el bote a 30 cm de la superficie y pulverizar con un movimiento constante de adelante hacia atrás, solapando ligeramente cada pasada. Para obtener mejor resultado durante la pulverización mover le bote en paralelo y a la misma distancia de la superficie. Aplicar capas finas con pocos minutos de diferencia. Una vez seca decapara para el acabado deseado, usando papel de lija fino en las esquinas y bordes</p>
Información adicional	<p>Limitaciones No debe usarse con temperaturas superiores a 25°C. No debe aplicarse directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un producto para tapar manchas. Debe aplicarse imprimación a toda superficie en la que la afloración de manchas pueda constituir un problema. Si no está seguro, haga una prueba en una zona poco visible antes de pintar.</p> <p>Limpieza: Limpieza: Después del uso invierte el aerosol y pulveriza durante 2-3 segundos para limpiar la boquilla de pulverización</p> <p>Almacenamiento y manipulación No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.</p>

Versión: 03/2020